

1090

Ramoflex Alu




Dichtungsband mit Alufolie



1090 Ramoflex Alu

zeichnet sich besonders aus durch:

- hohe Klebkraft
- Formstabilität in Längsrichtung
- UV-Beständigkeit
- 0,9 mm hochwertige Butylauflage




1090 Ramoflex Alu	30 x 0,9mm	35 x 0,9mm	40 x 0,9mm	45 x 0,9mm	50 x 0,9mm	60 x 0,9mm
Art.-Nr.	9150003	9150031	9150004	9150032	9150005	9150006
Rolle	20 lfm.	20 lfm.	20 lfm.	20 lfm.	20 lfm.	20 lfm.
Karton	200 lfm.	160 lfm.	160 lfm.	160 lfm.	120 lfm.	120 lfm.

	80 x 0,9mm	100 x 0,9mm	120 x 0,9mm	150 x 0,9mm	180 x 0,9mm	300 x 0,9mm
Art.-Nr.	9150008	9150010	9150012	9150015	9150018	9150030
Rolle	20 lfm.	20 lfm.	20 lfm.	20 lfm.	20 lfm.	20 lfm.
Karton	80 lfm.	80 lfm.	40 lfm.	40 lfm.	40 lfm.	20 lfm.

1092

Ramoflex Vlies

Dichtungsband mit Vlieskaschierung



1092 Ramoflex Vlies ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges vlieskaschiertes Butylband mit hervorragenden Eigenschaften. Das Butylband ist geeignet zur Abdichtung von Fugen, Nähten oder Rissen in der Metall- und Blechverarbeitung. **1092 Ramoflex Vlies** kann für den inneren, unteren Fensterbankanschluss verwendet werden und ist für die wasserdampfdichte Abdichtungen von Fensteranschlussfugen auf der Raumseite geeignet. Das Band ist überstreich- (Baudispersionsfarbe) und überputzbar und besticht durch Dauerklebrigkeit, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie die typischen, charakteristischen Butyl-Eigenschaften wie UV-Beständigkeit, Langlebigkeit und Geruchslosigkeit. Eine Dauerbewegungsaufnahme von 10% in Querrichtung ist gegeben.

1092 Ramoflex Vlies	1 x 60 mm	1 x 80 mm	1 x 100 mm
Art.-Nr.	9140060	9140080	9140010
Rolle	20 lfm.	20 lfm.	20 lfm.
Karton	80 lfm.	80 lfm.	80 lfm.