



1221 FLEX FARBE

Technisches Datenblatt



1221 FLEX FARBE

Universal Abtönkonzentrat für 1220 FLEX DICHTFOLIE

1. Mechanische Werte

Basis	Wässrige Dispersion-Basis
Farbe	grün
Rohdichte	1,22g /cm ³
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 30°C
Lagerfähigkeit (in original verschlossenem Gebinde)	24 Monate
Lieferform	20 ml (Flasche)

2. Eigenschaften

Vor Gebrauch 1221 Flex Farbe kräftig aufschütteln und nach der Entnahme die Flasche verschlossen aufbewahren. Dadurch bildet 1220 Flex Farbe weder Haut noch Klumpen und das Material trocknet nicht ein. Das Material ist weitgehend frost- und hitzebeständig. Angebrochene Gebinde binnen 6 Monate verarbeiten.

3. Anwendung

Zur Herstellung einer färbigen Abdichtungsschicht bei Polymerdispersionen nach DIN 18534-3 zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Untergründe, in mindestens zwei Auftragsschichten.

4. Verarbeitung

Fläschchen vor Gebrauch gut aufschütteln und anschließend den Inhalt in ca.7 kg Flex Dichtfolie 1220 geben. Dann einrühren bis eine homogene Farbe entsteht. Anschließend Flex Dichtfolie 1220 wie gewohnt verarbeiten (siehe entsprechende technische Merkblätter).

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

5. Anwendungseinschränkung

Die Zugabemenge zu Flex Dichtfolie 1220 sollte grundsätzlich 10% nicht übersteigen.

6. Sicherheitshinweise

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Weitere Angaben entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at erhältlich.

7. Arbeits- und Gesundheitsschutz

Das Verschlucken, der längere oder wiederholte Kontakt mit der Haut ist zu vermeiden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt anfordern!

8. Anwendungshinweise

1221 Flex Farbe sollte grundsätzlich mit einem Rührgerät (z.B. Bohrmaschine mit Flügelrührer) kräftig eingerührt werden. In jedem Fall einen Verträglichkeits-Test mit einer „Aufreibe-Probe“ machen! Dazu die getönte 1220 Flex Dichtfolie aufstreichen und sofort mit dem Finger kräftig reiben. Wird dabei der Farbton dunkler, ist das Konzentrat nicht richtig eingerührt.

9. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merk-blättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.at downloaden können.