



Flex Primer

Haftgrundierung für poröse Untergründe

DAUERHAFTE VERBINDUNGEN.



Technisches Datenblatt

Version: 04-2024

1. Technische Daten

Basis	lösemittelfreie Dispersion
Farbe	transparent
Ablüftezeit	~30 - 60 Min. (23°C/50%RLF)
Viskosität	~500 mPa*s
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung)	untere + 5°C, obere + 35°C
Verbrauchsrichtwerte / kg	Stein/Beton: ca. 12m²; Holzweichfaserplatte: ca. 6m²
Lieferform	1kg Sicherheitsdose
Lagerfähigkeit	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, bei kühler und trockener Lagerung. Angebrochene Gebinde sollten alsbald aufgebraucht werden.

2. Eigenschaften

Der Primer wurde vorwiegend für die Erhöhung der Haftung von Ramoflex-Klebebändern und -Klebemassen auf porösen, sandigen, nicht gut verfestigten Untergründen (Ziegel, Beton, Holz, Keramik, uvm.), gestrichenen und ungestrichenen Metallen, sowie Gummi und PVC entwickelt. Er ist einfach und gleichmäßig auftragbar, schnell trocknend und bildet nach der Trocknung eine klebfreie Oberfläche. Bei stark verschmutzen Untergünden kann der Primer auch als Reinigungshilfe verwendet werden.

3. Verarbeitung

Die Verarbeitungstemperatur muß strikt eingehalten werden um eine zuverlässige Haftung zu erreichen. Den Haftanstrich vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln. Unverdünnt mit einem Pinsel oder Lappen auf die gereinigten und trockenen Haftflächen auftragen und zur weiteren Verarbeitung gut antrocknen lassen. Bei schwierigen oder stark saugenden Untergründen gegebenenfalls mehrfach streichen und zwischentrocknen lassen. Behandelte Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen.

4. Sicherheitshinweise

Von Zündquellen fernhalten. Bei der Arbeit nicht rauchen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt anfordern! Beachten Sie die Hinweise auf den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter **www.ramsauer.eu** erhältlich. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt anfordern!

5. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.





Flex Primer

Haftgrundierung für poröse Untergründe

DAUERHAFTE VERBINDUNGEN.

6. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.