


1320 SCHUTZVLIES

Scheda tecnica



1320 SCHUTZVLIES

Telo di copertura autoadesivo per pavimenti

1. Dati tecnici

Materiale	Tessuto non tessuto in fibre sintetiche
Lato superiore	con tessuto non tessuto
Lato inferiore	con pellicola autoadesiva
Spessore	da ~ 1,0 a 1,5 mm
Larghezza	100 cm
Lunghezza del rotolo	50 m
Cartone	100 m
Unità di pallet	1.050 m
Colore	bianco
Durata di conservazione (nella confezione originale chiusa)	6 mesi

2. Caratteristiche

Ramsauer „SCHUTZVLIES 1320“ con un'ottima pellicola autoadesiva sul lato inferiore, un'elevata resistenza all'abrasione e una buona sicurezza antisdrucchiolo può essere posato in modo rapido e senza pieghe. SCHUTZVLIES 1320 è privo di sostanze nocive, ha un lato superiore in tessuto non tessuto altamente assorbente, è resistente ai solventi e negli ambienti esterni può essere rimosso senza lasciare residui anche fino a 3 mesi dall'applicazione.

3. Applicazione

Telo di protezione autoadesivo per l'impiego universale su un gran numero di superfici come pavimenti in parquet e laminato, scale, pavimenti tessili, ceramica, pavimenti piastrellati ecc. Particolarmente adatto per la copertura dei pavimenti in occasione di lavori di costruzione, tinteggiatura e tappezzeria.

4. Preparazione del lavoro

Il sottofondo deve essere costantemente asciutto, esente da polvere e grasso nonché sufficientemente resistente alla trazione e alla pressione.

5. Lavorazione

Disporre il lato in tessuto non tessuto rivolto verso l'alto e posare le strisce senza pieghe, con una sovrapposizione di circa 10 cm. Badare a possibili punti di inciampo e, se possibile, eliminarli.

6. Avvertenze di sicurezza

Questo prodotto non è una sostanza pericolosa ai sensi dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose.

7. Indicazioni per l'uso

Il "1320 SCHUTZVLIES" non è adatto a pavimenti appena posati, pavimenti in pietra porosa, pavimenti in pietra naturale, pavimenti di marmo e laterizi. Un eventuale riscaldamento a pavimento deve essere spento. Prima della posa, consigliamo di effettuare una prova su un punto poco appariscente. È necessario prestare una particolare attenzione nel caso di pavimenti in legno e parquet cerati e smaltati nonché di sottofondi vecchi e molto sollecitati.

La pellicola può essere rimossa senza lasciare residui anche dopo 3 mesi all'aperto. Durante la rimozione dello "SCHUTZVLIES 1320", assicurarsi che questa avvenga con un angolo acuto rispetto al sottofondo. In caso di uso multiplo, controllare l'eventuale presenza di contaminazioni, poiché queste potrebbero ridurre la forza adesiva del lato autoadesivo.

8. Responsabilità per vizi del prodotto

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A seconda delle circostanze concrete, in particolare in dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per questo motivo la garanzia di un determinato risultato di lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede tecniche fino alla data di scadenza.

Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito www.ramsauer.at.