

# 831 SCHAUM LÖSER



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

## DATI TECNICI

Contenuto del barattolo: 150 ml  
Tempo di esposizione: ca. 1 ora  
Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C  
Durata di conservazione: 12 mesi, in ambienti freschi e secchi.  
Confezioni: barattolo da 150 ml, 12 pz. / scatola

## CARATTERISTICHE

Scioglie la schiuma indurita, è adatta per schiume monocomponenti e bicomponenti, di utilizzo facile, non è soggetto all'obbligo di etichettatura e non è classificato come tossico.

831 SCHAUM LÖSER è un detergente nuovo per rimuovere completamente la schiuma PU indurita. Dato il fatto che la schiuma PU perde il colore se esposta ai raggi UV della luce solare, i residui di schiuma PU saranno visibili solo dopo alcuni giorni e settimane, a seconda dell'intensità della luce. Le superfici a vista condizionate da questo effetto, potranno essere pulite con semplicità applicando 831 SCHAUM LÖSER. In questo modo in molti casi non sarà più necessario ripristinare la superficie o addirittura sostituire intere parti di costruzione. 831 SCHAUM LÖSER è di colore bianco perla e grazie alla sua consistenza pastosa aderisce molto bene su tutte le superfici orizzontali e verticali. Anche su superfici



verticali, per esempio sugli infissi di porte, si potrà raggiungere facilmente il tempo ottimale di esposizione di ca. 1 ora senza che si verifichi uno scorrimento del materiale. 831 SCHAUM LÖSER scioglie i residui di schiuma PU indurita dopo un tempo di esposizione di ca. 1 ora. Il barattolo con un contenuto di 150 ml è sigillato con un filo a strappo e potrà essere richiuso dopo ogni utilizzo.

## APPLICAZIONE

831 SCHAUM LÖSER è adatto per rimuovere residui di schiuma PU indurita, in particolare su superfici a vista, p. es. infissi di finestre e porte o davanzali. I risultati migliori si raggiungono su superfici di PVC e su vetro. Il prodotto può essere utilizzato solo limitatamente su tutte le superfici porose nonché verniciate o rivestite, moquette, pietre naturali, ecc.,

perché l'effetto di pulizia si può estendere anche su queste superfici rendendole opache, in particolare quando queste contengono componenti poliuretanici. Per questo motivo, prima dell'utilizzo bisogna sempre fare delle prove per verificare la compatibilità in un punto poco visibile.

## PREPARAZIONE

I residui di schiuma PU da eliminare devono in ogni caso essere completamente induriti e non devono essere pretrattati con un detergente PU oppure con acetone. Se necessario, coprire le superfici adiacenti e rispettivamente il pavimento. Dopo alcune settimane di immagazzinaggio, sulla superficie

del prodotto si può formare un po' di liquido. Per questo motivo, dopo l'apertura il prodotto 831 SCHAUM LÖSER dev'essere mescolato con un attrezzo appropriato finché non presenti una consistenza omogenea. 831 SCHAUM LÖSER non dev'essere diluito con acqua o un altro liquido.

## MODALITA' D'USO

Per estrarre il detergente 831 SCHAUM LÖSER dal barattolo e per applicarlo nonché per asportare i residui di schiuma sciolti è raccomandato utilizzare una spatola di legno o un oggetto simile, morbido, adatto per non causare danni su superfici sensibili. Estrarre una piccola quantità di 831 SCHAUM LÖSER con la spatola e applicarla con uno spessore di ca. 1 – 2 mm sul residuo di schiuma PU. Dopo un tempo di esposizione di ca. 1 ora asportare il detergente Schaum-Löser 831 con un attrezzo morbido e pulire

accuratamente con un panno inumidito. In caso di poca schiuma PU residua questo tempo di esposizione basterà per rimuovere completamente la schiuma. Se dopo aver pulito la superficie con un panno ci dovessero essere ancora delle tracce di PU, si potrà applicare il detergente 831 SCHAUM LÖSER lasciandolo agire ancora una volta per ca. 1 ora. Non superare il tempo di esposizione raccomandato per l'applicazione singola.

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Nessuna sostanza pericolosa ai sensi dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose. Per ulteriori informazioni rimandiamo alla scheda di sicurezza.

## DIRETTIVE DI SICUREZZA E DI SMALTIMENTO

831 Schaum Löser / Versione: 01/16

Pagina:1

Sostituisce la versione:

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern am Hallstätter See, Sarstein 17, Austria

Telefono: +43 (0)6135 8205-0, telefax: +43 (0)6135 8323 - e-mail: office@ramsauer.at - internet: www.ramsauer.at

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE aggiornata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro sito [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at).

### **RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO**

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A seconda delle circostanze concrete, in particolare in dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per questo motivo la garanzia di un determinato risultato di lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né

su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede tecniche fino alla data di scadenza.

Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at).



### **QUALITA' - SICURA E GARANTITA**

**Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Austria**

Telefono: +43 (0)6135 8205-0, telefax: +43 (0)6135 8323 - e-mail: [office@ramsauer.at](mailto:office@ramsauer.at) - internet: [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)