



RAMSAUER®



Ramsauer PU-Schäume

Produkthighlights April 2019

SICHERHEITSVENTIL

Das innovative Verschluss-System kommt bei allen PU-Schäumen der Marke Ramsauer zum Einsatz. Für mehr Unabhängigkeit und Effizienz.



PU-Schäume für alle Anwendungen:
Ob Fenstereinbau, Gebäudedämmung, Innentüren oder Schachtringelemente, Ramsauer bietet Ihnen für alle Anwendungen den passenden PU-Schaum.

Unser breites PU-Schaum-Sortiment eignet sich hervorragend zum:

- **Dichten** rund um das Fenster gegen Zugluft
- **Dämmen** gegen Wärme- und Kälteverlust
- **Füllen** von flankenschlüssigen Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen
- **Isolieren** gegen Schall
- **Montieren** von Türfuttern
- **Kleben** von Dämmplatten


Dauerhafte Verbindungen seit 1875

806 Brandschutz Schaum

1K PU-Schaum

Zeichnet sich im Vergleich zu anderen PU-Schäumen durch seine hohe Brandbeständigkeit aus. Zum Montieren, Dichten, Dämmen, Kleben, Isolieren und Füllen von Bauteilen und Hohlräumen.


Schaumfarbe: rot. In der Anwendung zwischen festen mineralischen oder metallischen Baustoffen (z.B. Stahlträgern, Beton, Faserzementplatten) entspricht das Produkt der Baustoffklasse B1. In allen anderen Anwendungen wird die Baustoffklasse E nach DIN 13501-1 erzielt. Geprüft von der Material-Prüfanstalt MPA Bau Hannover gemäß DIN 4102 B1.



812 Klebe Schaum

1K PU-Schaum für Pistolenverarbeitung


Zum schnellen und einfachen Verkleben von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), Dämmplatten auf Bitumenuntergründen und von Polystyrol-Hartschaumdämmplatten als Perimeterdämmung an Kelleraußenwänden. Gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metall, bituminösen Abdichtungsbahnen sowie auf Kaltbitumendickbeschichtung. Deutlich geringere Kosten als konventionelle Verklebung. **Schaumfarbe: rosa. Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1**



840 2K-Fix Schaum

2K-PU-Schaum mit Adapter

2K-Fix Schaum 840 zeichnet sich durch eine hohe Klebfestigkeit und gleichmäßige Schaumstruktur aus. Die Spreitzzeit liegt bei ca. 30 Minuten, der Schaum ist nach ca. 10 Minuten schneidfähig (Strang 20 mm) und nach ca. 150 Minuten voll belastbar. Dank seiner sehr hohen Formstabilität ist auch die Verwendung als Wannensetzschaum möglich. **Schaumfarbe: grün. Härtet extrem schnell – unabhängig von Luftfeuchtigkeit. Hervorragende Formstabilität. Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1. Geprüft auf Fugenschalldämmung vom ift Rosenheim: Bewertete Maximal-dämmung: 60 dB (bei 2 cm Querschnitt)**



Hier können Sie bestellen:

Firma: _____

Kontaktperson: _____

Strasse/Nr.: _____

PLZ/Ort: _____

UID-Nr.: _____

Firmenstempel/Unterschrift: _____

E-Mail: _____

Fax: _____ Tel.: _____

Bitte liefern Sie mit im Rahmen der Aktion:

_____ Karton der Type: _____

_____ Karton der Type: _____

_____ Karton der Type: _____

_____ Karton der Type: _____

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich:

Ihren Produktkatalog

ein Angebot

Bitte vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin mit Ihrem Fachberater.

