



RAMSAUER®



Geprüft in Zusammenarbeit mit dem IfR Rosenheim.



DER ERSTE GEPRÜFTE HYBRID-DICHTSTOFF

gemäß DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Produkt highlights 2019

FUNKTION & VORTEILE

- Hohe Brandbeständigkeit
- Silikonfrei
- Geruchsneutral
- Nahezu schwundfrei aushärtend
- Haftung auf feuchten Untergründen
- Absolut witterungsbeständig

Anwendungen für **325 Brandschutz Hybrid** findet man überall dort, wo es spezielle Anforderungen und Vorgaben an den Brandschutz gibt. Der Qualitäts-Dichtstoff ist geeignet für die Abdichtung von Fugen an Fassaden und Paneelen, für Dehnungs- und Stoßfugen im Fertigbetonbau sowie für Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen. Geeignet für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich.

325 Brandschutz Hybrid ist ein speziell entwickelter, intumeszierender, schwer entflammbarer Dichtstoff auf Hybridbasis, geeignet zur Abdichtung von feuerhemmenden und feierwiderstandsfähigen Anschlussfugen aller Art.

Dauerhafte Verbindungen seit 1875

Brandschutz Hybrid 325

Der Hybrid Dichtstoff ist geeignet zur Abdichtung von feuerhemmenden und feuerwiderstandsfähigen Anschlussfugen aller Art.






325 Brandschutz Hybrid	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Graphitgrau 	3120395	A	A
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Bestellung:	_____	_____	_____



Geprüft vom **ift-Rosenheim** nach **DIN EN 13501-1B-s1, d0**

Brandschutz Silikon 340

Brandschutz 340 ist geeignet zur Versiegelung von feuerhemmenden und feuerwiderstandsfähigen Verglasungen sowie für Anschlussfugen aller Art.

340 Brandschutz	Kartusche 310 ml	Folienbeutel 400 ml	Folienbeutel 600 ml
Transparent 	1600301	A	A
Weiß 	1600302	A	A
Grau 	1600306	A	A
Braun 	1600313	A	A
Schwarz 	1600303	A	A
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton	20 Stk./Karton
Bestellung:	_____	_____	_____



Geprüft und überwacht nach **DIN 4102 B1** durch **MPA Hannover**

Brandschutz Schaum 806

Brandschutz Schaum 806 zeichnet sich im Vergleich zu anderen PU-Schäumen durch seine hohe Brandbeständigkeit aus. Schaumfarbe: rot.

806 Brandschutz Schaum	Dose KV 750 ml
Brandklasse B1	6028000
Brandklasse B1 (DE)	6018000
Verpackungseinheit	12 Stk./Karton
Bestellung:	_____



Geprüft und überwacht nach **DIN 4102 B1** durch **MPA Hannover**

Brandschutz Rundprofi 1051

Die Dichtschnur aus Steinwolle dient zum Abdichten von Fugen mit oder ohne Scherspannung zwischen nichtbrennbaren, raumabschließenden Massivwänden, -decken und -böden.

1051 Rundprofil Brandschutz	Ø 20mm	Ø 30mm	Ø 40mm	Ø 50mm
Hellgrau	8320020	8320030	8320040	8320050
Rolle	20 lfm	20 lfm	20 lfm	20 lfm
Karton	1 Stk./Karton	1 Stk./Karton	1 Stk./Karton	1 Stk./Karton
Bestellung:	_____	_____	_____	_____



Geprüft mit Prüfzeugnis-Nr.: **ETA-17/0691** gemäß **EU-Verordnung Nr. 305/2011** auf der Grundlage für die europäisch technische Zulassung von „Brandschutz- und Brandschutzprodukten“ **ETAG 026 Teil 3** ausgestellt. 240 Minuten Feuerwiderstandsklassifizierung!

Hier können Sie bestellen:

Firma:	Firmenstempel/Unterschrift:		
Kontaktperson:			
Strasse/Nr.:			
PLZ/Ort:	E-Mail:		
UID-Nr.:	Fax:	Tel.:	

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich: Ihren Produktkatalog ein Angebot Bitte vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin mit Ihrem Fachberater.